



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Comfort High Efficiency D Aluminium Bianca 15W 2100lm 55d - 830 Luce Calda - | 160mm - Ritaglio 150mm - IP20 - Dimmerabile, Dali

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 260288 |
| EAN | 4099854687105 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D150 P 15W 840 U19 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 140 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | Opale |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 150 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 92 |
| Diametro (mm) | 160 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**