



Scheda tecnica Bright Choice
Downlight LED SIA Aluminium Bianca
15W 1650lm 60D - 830-850 Regolabile
Bianca | Ritaglio 195mm - IP22 -
Optional Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 247575 |
| EAN | 8720143843570 |
| Marca | Bright Choice |
| Nome del fabbricante | LED DOWNLIGHT SIA TRI COLOR Ø195 15W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Opzionale |
| Codice Colore | 850 Bianco Freddo, 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 5000 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Bianco regolabile |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di lampadine | 1 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
| Efficienza (Lm/W) | 110 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio | Unità integrata |
| Spazio richiesto (mm) | 195 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Euro maschio |
| Product Serie | SIA |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 118 |
| Diametro (mm) | 210 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**